






KTC 035 N2W4A

Stalowa bariera ochronna ze słupkiem wbijanym w rozstawie co 4,00 m.
A steel safety barrier with a post spacing in every 4.00 m.

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

System Barier / Barrier System	KTC 035 N2W4A
Typ bariery / Type of barrier	JEDNOSTRONNA SINGLE SIDED
Poziom powstrzymywania / Containment level	N2
Poziom intensywności zderzenia / Impact severity	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej / Normalized working width	W4
Znormalizowane ugięcie dynamiczne / Normalized dynamic deflection	1,0 M
Znormalizowane wtargnięcie pojazdu / Normalized vehicle intrusion	-
Rozstaw słupków / Distance between posts	4,00 M
Wysokość systemu / System height	0,7 M
Szerokość systemu / System width	0,203 M





TELEFON / PHONE

—
+48 790 425 018
+48 790 425 003

DANE FIRMY / COMPANY'S DATA

—
 REGON: 369287352
 NIP: 6793163986

ADRES / ADDRESS

—
 KTC Service Sp. z o.o.
 ul. Wielicka 250
 30-663 Kraków
 Polska / Poland

AZERBEJDŻAN BAKU / ARMENIA EREWAN / BIAŁORUŚ MIŃSK
GRUZJA TBILISI / KAZACHSTAN URALSK, NUR-SULTAN / KYRGYZSTAN BISZKEK
LITWA KOWNO MOŁDAWIA KISZYNIOŹ / POLSKA KRAKÓW
UZBEKISTAN TASZKENT UKRAINA KIJÓW / ROSJA ULJANOWSK

